

TALADRO INALÁMBRICO

TE-CD 18/48 Li-i-Solo

Información del producto

- No. Artículo 4513926

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1500 rpm
- Torque: 48 Nm
- Posiciones de torque: 23
- Mandril : 13 mm
- Capacidad de perf. en hormigón: 10 mm
- Tasa de impacto (Marcha 1): 0-6400 gpm
- Tasa de impacto (Marcha 2): 0-24000 gpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Función de taladro percutor incluida para trabajo universal
- Caja de cambios de 2 velocidades para un poderoso taladrado y atornillado
- Electrónica de velocidad para materiales y trabajos orientados a la aplicación
- Siempre listo para usar gracias a la Tecnología de iones de litio sin autodescarga
- No incluye batería ni cargador (se venden por separado)

POWER X-CHANGE

GUÍA DE BATERÍAS

1 x 18V 

Núm. máx de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería

Madera blanda

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
310 Pzs.	380 Pzs.	460 Pzs.	620 Pzs.	780 Pzs.	910 Pzs.	1240 Pzs.



ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

POWER X CHANGE

TE-CI 18/1 Li - Solo

Información del producto

- No. Artículo 4510034

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2300 r.p.m
- Torque: 140 Nm
- Toma: Hexagonal (1/4")

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Atornillador de impacto: enrosca sin esfuerzo tornillos grandes/largos
- Par de retroceso reducido que protege las articulaciones durante el trabajo
- Estructura corta y ligera con superficies de agarre suave de forma ergonómica
- Alojamiento estándar con hexágono interior (recomendación: brocas resistentes a impactos)
- Control de velocidad electrónica con gran precisión de regulación para trabajos delicados
- Robusta carcasa de aluminio y almohadillas de goma para proteger la carcasa
- No incluye batería ni cargador (se venden por separado)

GUÍA DE BATERÍAS

1 x 18V 

Núm. máx de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería

Madera blanda

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
185 Pzs.	320 Pzs.	280 Pzs.	370 Pzs.	520 Pzs.	560 Pzs.	740 Pzs.



Información del producto

- No. Artículo 4540011

Datos Técnicos

- Dimensiones interiores: 420,9 x 280,3 x 95,4
- Dimensiones exteriores: 444 x 329,8 x 131
- Max. carga útil_ 25 kg

Características

- Maletín del sistema para almacenamiento y transporte de herramientas y accesorios
- Sistema de bloqueo para conectar cajas apiladas asegura un fácil almacenamiento y transporte
- Máxima flexibilidad en el almacenamiento de accesorios (p. Ej., Tornillos) gracias a los compartimentos de plástico incluidos en la entrega (2x largos, 3x medianos)
- Diseño a prueba de salpicaduras para un almacenamiento y transporte seguros
- El polipropileno de material de alta calidad garantiza la resistencia al calor
- Rigidez y resistencia al impacto
- Fácil de usar ya que se pueden abrir maletas apiladas
- 2 x asas ergonómicas plegables para un transporte cómodo
- Puede equiparse con un candado como dispositivo anti robo



PXC STARTER-KIT

POWER XCHANGE

18V 2,5Ah PXC Starter Kit

Información del producto

- No. Artículo 4512097

